

ハイテックからRC用アクションカメラ登場!

使い方は無限大、98 x 48 x 24mm、77gと非常に小型なアクションカメラとなっておりその合理的な形状は様々な場所に簡単に取り付け可能です。RCカー・飛行機・ヘリやドローン等に取り付けて迫力ある映像を撮影出来ます。

RC Logger HD2 Cam

- 小型ながらHD高解像度撮影に対応し鮮明な映像を撮影可能
- RC EYE One エクストリームに簡単取り付け可能(※エアリアルキット又はランディングレグ(79mm)及びRC EYE One エクストリーム カメラ台座必要)
- 98 x 48 x 24mm、77gと非常に小型なアクションカメラで様々な用途で使用可能
- オプションレンズが取り付け可能(魚眼レンズ、ワイドレン等)
- 可動式のレンズ部をラジコン用サーボを別途取り付け加工により制御可能
- プロポによる撮影コントロールが可能
- SDカードスロットを装備(最大32GBまで対応)

<製品仕様>

- ビデオ解像度: 1280x720ピクセル(HD)
- 静止画解像度: 2592x1944ピクセル(5メガピクセル)
- ビデオフォーマット: AVI ○フレームレート: 30FPS
- 内蔵バッテリー: 950mAh リチウム/バッテリー(交換可能)
- バッテリー駆動時間: 1時間
- 外部電源(本体): 4.8 - 6.2 V DC 最大450 mA
- 外部電源(センサー): 3.6 - 6.0 V DC 最大600 mA
- 本体サイズ: 98 x 48 x 24mm(L x W x H) ○重量: 77 g
- <セット内容>
- RC Logger HD2 x1 ○ABSマウントブラケット
- サーボホーン x1 ○レンズマウント(本体に装着済)
- トリガーケーブル(RC受信機接続用) x1 ○USBケーブル x1
- セキュリティストラップ x1 ○日本語取扱説明書 x1

可動式のレンズ部



HD2用魚眼レンズ

広角180°撮影可能。



<製品仕様>

- 焦点距離: 0.28x
- ハウジング: アルミニウム
- サイズ(φ x H): 25 x 15mm
- 重量: 11.4g

<セット内容>

- レンズ x1 ○保護キャップ x2
- 保護バッグ x1 ○リング x1

HD2用ワイドレンズ

純正レンズよりワイドに撮影できます。



<製品仕様>

- 焦点距離: 0.68x
- マクロ: 16mm
- ハウジング: アルミニウム
- サイズ(φ x H): 20 x 11mm
- 重量: 4.2g

<セット内容>

- レンズ x1 ○保護キャップ x2
- 保護バッグ x1 ○リング x1

Xtremeカメラセット

「空撮」をすぐに始められるお得なセットが登場!



単品で製品を揃えると

合計価格 ¥44,800 (税抜)

セット価格 ¥43,800 (税抜) **お得**

JANコード	品番	商品名	価格(税抜)	数量	金額
4571365931477	10004RC	RC Logger HD2 Cam	¥15,800		
4571365931484	31001RC	HD2用魚眼レンズ	¥3,900		
4571365931491	31002RC	HD2用ワイドレンズ	¥3,900		
4571365931507	H102RC	Xtremeカメラセット (Xtreme+HD2+カメラ台座+79mmレグ Set)	¥43,800		

貴店名

卸店名 各代理店様:ご記入の上ご案内お願い申し上げます。



facebookでお得な
キャンペーンを毎月開催!

●ハイテック製品の最新情報、詳細はWEBで!

www.hitecrcd.co.jp

株式会社 ハイテックマルチプレックスジャパン
〒133-0057 東京都江戸川区西小岩1-30-10 1F
TEL.03-6458-0230 FAX.03-6458-0231



デジタルピッチゲージ

ハイテックから デジタルピッチゲージの元祖
RC Logger デジタルピッチゲージが登場です!
RC Logger デジタルピッチゲージはオートレベリング機能を搭載し
フライバーヘリコプターのピッチ角を素早く正確に計測することが可能です。
使用可能クラスも幅広く250クラスから800クラスまで対応します。

- フライバーレス機体のピッチ角を0.1°まで計測可能
- 250クラスから800クラスまでのフライバーレスヘリに対応
- オートレベリング機能を搭載しピッチ角をワンタッチで正確に計測可能
- ホールド機能を搭載し、ピッチ角数値を一時的に記憶可能です。
- ゼロ点調整機能を搭載し任意の角度でキャリブレーション可能です。

<セット内容>

- デジタルピッチゲージ x1
- マウントプレート x1
- ボタン電池 (CR2032) x2
- 日本語取扱説明書 x1

<製品仕様>

- 電源: 3.0 V/DC (CR2032 x 2)
- 分解能: 0.1°
- 反復可能性: 0.1°
- 使用可能温度: 0 ~ 40℃
- ピッチゲージ寸法: 16 x 60 x 37mm
- マウントプレート寸法: 6 x 120 x 68mm
- 重量: 48g



デジタルピッチゲージ2

RC Logger デジタルピッチゲージ2は、専用ツールにセンサーを取り付けることで
RCヘリコプターのメインローターとテールローターのピッチ測定とスワッシュプレートの
レベリング調整を簡単に行うことができます。

さらには、目視確認を容易にするピンポイント、角度の目標値をブザーで知らせる
アラート機能が追加されマグネットやネジによりセンサー部を様々な場所に固定も可能
となりました。また、すべての工具を専用ケース収納して保管することができます。

- ピッチ方向及びロール方向の角度測定が可能
- ターゲットアングルを9メモリ保存可能
- センサー部を衝撃から守るラバーバンドプロテクションが付属
- 3秒間のカウントダウンホールド機能を搭載し、ピッチ角数値を一時的に記憶可能です。
- ゼロ点調整機能を搭載し任意の角度でキャリブレーション可能です。
- 専用取り付け工具を使用することで通常のブレードピッチ角の他にテールロー
- ターピッチ角の測定、スワッシュプレートレベリング調整が可能

<製品仕様>

- 電源: 6V/DC (ボタン電池 CR2032 x 2)
- 消費電力: 最大 0.5W
- 使用可能温度: 0 ~ +40℃
- 測定最少単位: 0.1°
- ピッチゲージ寸法: 62 x 42 x 16.5mm / 重量: 41g
- メインローターブレードマウントピッチゲージ寸法: 120 x 72.5 x 15.6mm / 重量: 25g
- テールローターブレードマウント寸法: 94.5 x 100 x 26.6mm / 重量: 27g
- スワッシュプレートマウント寸法: 64 x 43 x 75mm / 重量: 42g
- 測定可能ブレード: 21 ~ 75mm (メインローター) / 15 ~ 40mm (テールローター)



<セット内容>

- デジタルピッチゲージ2
- メインローターブレード用マウントアダプタ
- テールローターブレード用マウントアダプタ
- スワッシュプレート用マウントアダプタ
- ピンポイント
- ゴムプロテクタ
- ケース
- コイン型リチウム電池 (CR2032)
- 日本語説明書

JANコード	品番	商品名	価格(税抜)	数量	金額
4571365931231	40001RC	デジタルピッチゲージ	¥3,800		
4571365931248	40002RC	デジタルピッチゲージ2	¥14,000		

貴店名

卸店名 各代理店様: ご記入の上ご案内お願い申し上げます。



facebookでお得な
キャンペーンを毎月開催!

●ハイテック製品の最新情報、詳細はWEBで!

www.hitecrcd.co.jp

株式会社 ハイテックマルチプレックスジャパン
〒133-0057 東京都江戸川区西小岩1-30-10 1F
TEL.03-6458-0230 FAX.03-6458-0231

